

## Touch Monitor 12,1" Format 16:10 Stufenglas



### Hauptmerkmale

- 6mm ESG Opti-White Stufenglas
- Flächenbündiger Einbau in Schaltschränke
- Lüfterlos für Dauerbetrieb

### Einsatzgebiete

Industrieautomation, Meß-,Steuerung- u. Regelungstechnik, Kiosksysteme ...

### Spezifikation

<b>DISPLAY</b>	12,1" (30,7cm) TFT	<b>Anschlüsse extern</b>	
Auflösung	1280x800 px	VGA	1x
Format	16:10	DVI	1x
Blickwinkel	Ultra Wide 88/88	HDMI	1x
Kontrast	1000:1	Audio	-
Helligkeit	400cd/m <sup>2</sup>	Spannung	2pol.Phönix
Responce Time	15ms	USB für Touch	
Backlight	WLED	<b>Gehäuse</b>	
Farben	16,2 Mio	Front	ESG- OptiWhite Spezialglas 3mm/3mm
Betriebstemp.	-10° / +70°C	Schutzart	Gehäuse IP20, Front bis IP86
<b>TOUCH</b>	PCAP bis 10 Punkte	Befestigung	Einkleben/ mechanisch
<b>Betriebsspannung</b>	12V DC	Außenmaße Glas	308 x 214 mm
Netzteil (im Lieferumfang)	230V / 12V Tischnetzteil	Ausschnitt	261,2 x 163,2 mm
Energieverbrauch	ca. 20W		
<b>Betriebstemperatur</b>	0 bis +50°C		

## Maße

